

CabiTilt LED

Mer ljus, mindre bländning!

LEDsystem Scandinavia presenterar ett unikt koncept för skåp- och möbelbelysning, men även lämplig för andra tillämpningar pga sitt ultratunna utförande. Ger ett otroligt bra och jämnt ljusflöde över ytor som skall belysas. Enkelt system med plug-n-play för snabb installation, utbyggbart för otroligt stor flexibilitet och anpassning. Smart lösning gör att CabiTilt har ställbar vinkel med 0, 45 eller 90 grader. IP20 klassad. Utförande i extruderande aluminium och pc-ändkåpor med elegant design, snygg vit finish och levereras med frostat täckglas. Patenterad prismatisk lens av akryl för minimerad bländning och maximalt ljus. Strömförsörjning med avsedd transformator för 24V DC. Standard är 24W och 36W. CabiTilt är endast 9,5 mm tjock och fästs enkelt med clips i en enhet för diskret och snabbt montage. Vid montage kan listerna kopplas ihop upp till max 3 meter och 36W. Ljuslisterna är försedda med kraftiga SMD LEDs. Dimbar med dimmer avsedd för 24V DC med PWM. Vi erbjuder en rad olika tillbehör för dimring inklusive "in-line" dimmer. Ger även fin dimbarhet med Elko Plus LED dimmer (PWM 2x2,5A, 10-30V DC) E-nr 1363060 och LED Driver Jolly Multidriver E-nr 7452666. Finns i varmvit behaglig färgtemperatur. Även dimbar med Eltakos 12-36V DC dosdimmer E-nr 1377072. Dagsljusvit och kallvit finns som beställningsvara.

Varje enhet innehåller: 1 st ljuslist, 1 st snabbanslutning ljuslist till ljuslist samt 1 st kabelanslutning, 1 st verktyg.

CabiTilt LED



Storpacksvolym: 20 st av respektive artikel, vid mindre volym tillkommer pris för delad förpackning enligt prislista.

Artikelnr	Produktmått	Antal LED	Färgtemperatur	Ljusflöde	Effekt	Ingående spänning	Ström	E-nummer
CabiTilt4W-WW-300	L300x833xH9.5 mm	3528 SMD LED/42 pcs	Varmvit	330 Lm	4W	24V DC	170 mA	7500671
CabiTilt6W-WW-500	L500x833xH9.5 mm	3528 SMD LED/56 pcs	Varmvit	520 Lm	6W	24V DC	250 mA	7500672
CabiTilt12W-WW-1000	L1000x833xH9.5 mm	3528 SMD LED/112 pcs	Varmvit	1000 Lm	12W	24V DC	500 mA	7500673

Transformator 24V DC

Välj lämplig transformatorstorlek baserad på installationens omfattning.



24WTrafo-24V

Transformator 24W med 1,5 m kabelanslutning med snabbanslutning till ljuslister. Finns i vit färg. Ingående: 230V AC, Utgående: 24V DC E-nr: 7980367



36WTrafo-24V

Transformator 36W med 1,5 m kabelanslutning med snabbanslutning till ljuslister. Finns i vit färg. Ingående: 230V AC, Utgående: 24V DC E-nr: 7980368

Användningsområden

Skåpsbelysning, Köksbelysning, Utställningsbelysning, Hyllbelysning, Display belysning, Produktbelysning i butiker, Möbelbelysning, Bokhyllbelysning, Garderobsbelysning, Viflagringsbelysning, Accentbelysning samt motsvarande användningsområden.

Teknisk specifikation

Effekt: 4, 6 och 12 Watt,
LED typ: högeffektiva 3528 SMD
Färgtemperatur:
Varmvit, 3000 Kelvin, lagervara
Kallvit, 4000 Kelvin, beställningsvara
Dagsljus, 6000 Kelvin, beställningsvara
Ra index: 80, Spridningsvinkel: 150°,
Akryl lens, IP20,
Extruderad aluminium med kylflansar för optimal livslängd, Arbetsförhållanden: -20°C till +40°C,
Spänning: 24V DC med avsedd transformator,
L70: över 50.000 timmar, dimbar.
Garanti: 2 år

OBS! För att garantin skall gälla för CabiTilt skall våra strömförsörjningsenheter användas. De är framtagna för ljuslisterna och är försedda med skydd för kortslutning, överbelastning och överhettning.

Tillbehör



Av/på-knapp



Block4

Kopplingsplint med 4 st DC utgångar E-nr: 7550039



Touch dimmer

Max effekt 36W



Extern rörelsesensor

Ej justerbar känslighet



Rörelsesensor

Justerbar tändningstid



Knappdimmer

Max effekt 36W

Medföljande tillbehör

