

Bäste samarbetspartner!

Nyhetsbrev 2011-12-01

LEDsystem Scandinavia presenterar 2 "nygamla" nyheter. Båda produktgrupperna har vi arbetat med sedan 2009 med synnerligen gott resultat så det finns en god historik på dem.

Anledningen till utskicket är att de numera har E-nummer för enklare beställningsförfarande.

Först ut är serien med elektroniska transformatorer, 11,5V AC, som är mycket lämpliga även för LED ljuskällor då de startar vid nästan 0W. De har skydd för kortslutning, överbelastning, överström och övre temperaturskydd.

Finns i vårt lager i Lund för omgående leverans.



5280166	TRAFO ELEKTR 0-60VA IP44 5,0A	ET0-60VA
5280167	TRAFO ELEKTR 0-70VA IP44 6,5A	ET0-70VA
5280168	TRAFO ELEKTR 0-105VA IP44 9,5A	ET0-105VA
5280169	TRAFO ELEKTR 0-150VA IP44 13A	ET0-150VA
5280173	TRAFO ELEKTR 0-210VA IP44 18A	ET0-210VA
5280174	TRAFO ELEKTR 0-250VA IP44 22A	ET0-250VA

Nästa produktserie är våra populära G4 halogensättare. De använder sig av ytmonterade dioder, sk SMD. Finns i 3 utförandena, alla med äkta varmvit färgtemp 2700K, helt utan "grönnton". De vanligaste modellerna för montering i möbelspotlights är de "platta" G4 8 SMD resp G4 12 SMD. De kan ersätta 10W resp 20W halogen och är dimbara med transistordimmers och Eltakos dosdimmer 13 770 65. Även de finns i vårt lager för omgående leverans.



Socket: G4, sido-stiftanslutning, Effekt: 1,8 Watt,

LED antal: 8 st högintensiva SMD 5050

LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2.700°

Kelvin, 110 Lumen,

Spridningsvinkel: 120°,

Spänning: 12V AC/DC, Diam: Ø24 mm,

Längd: 34 mm,

Livslängd: upp emot 50.000 timmar,

dimbar

G4 8 SMD 1,8W Varmvit, dimbar, E-nummer 83 859 13



Socket: G4, sido-stiftanslutning, Effekt: 2,3 Watt,
LED antal: 12 st högintensiva SMD 5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2.700° Kelvin, 160 Lumen,
Spridningsvinkel: 120°,
Spänning: 12 V AC/DC, Diam: Ø30,5 mm,
Längd: 40 mm,
Livslängd: upp emot 50.000 timmar,
dimbar

G4 12 SMD 2,3W Varmvit, dimbar, E-nummer 83 859 14



Socket: G4, sido-stiftanslutning, Effekt: 1 Watt,
LED antal: 15 st högintensiva SMD N3528 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2.700° Kelvin, 80 Lumen,
Spridningsvinkel: 180°,
Spänning: 12V AC/DC, Diam: Ø13 mm,
Längd: 23 mm exkl stift, totallängd: 34 mm,
Livslängd: upp emot 50.000 timmar,
dimbar

G4 15 SMD 1W Varmvit, dimbar, E-nummer 83 859 15

Vi vill samtidigt passa på att bjuda in er till att besöka oss på easyFairs ELMÄSSA i Malmö 8-9 feb 2012.

