

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

Nyhetsbrev 2015-09-21

- Besök oss i monter C:04A på [easyFairs ELMÄSSA](#) 14-15 oktober, Kistamässan.
- [Skriv ut din fribiljett](#) redan idag och kom direkt in på mässan utan att stå i köer.
- Alla produktnyheter, som visas på ELMÄSSAN hittar du genom [länken](#).
- VIKEN - Ny serie prisvärda parkarmaturer för innergårdar och parkeringsplatser.
- Helt ny serie av vår [Osby-serie](#), armaturen för lager, industri och ridhus.
- Dimbara GU10 och MR16 med det efterlängtade bakåtljuset. Ersätter upp till 64W halogen.
- Beställ dina B22 och E27 klotlampor inför julen till marknadens kanske bästa pris.
- Ny utesäljare, Thomas Öhrn, presenteras.
- Kivik ECO med solceller. Framtidens utomhusbelysning.

Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på [easyFairs ELMÄSSA](#) i Kista den 14-15 oktober i monter C:04A.

Vi visar de senaste produktnyhetererna. [Läs mer om vilka produkter](#) vi kommer visa.

Du träffar vår kunniga personal och vår nya utesäljare [Thomas Öhrn](#). Thomas har arbetat inom skyltbranschen under de senaste 10 åren och har en bred teknisk kunskap om såväl montage och produkter som försäljning och projektledning.

Slipp köerna genom att [skriva ut ditt entrékort](#) redan idag.



Vi har under sommaren arbetat fram [vår nya hemsida](#). En tydligare hemsida, lättare navigering till produkter och djupare presentation av intressanta referenser.

Välkommen till vår helt [nya hemsida](#) med utökat [produktsortiment](#) och [referenser](#).

Helt ny [Osby armaturserie](#), armatur till industri, lager och ridhus. Finns även med genomskinlig PC-kåpa för butik och köpcentra



1. Patenterad mångfacetterad alu-reflektor, anodiserad och polerad yta, som ger en perfekt jämn ljusspridning
2. Helt ny teknik för kylning genom att värmeavledare i koppar är direktanslutna till diodernas PCB-platta, ger maximal kylning och därmed längre livslängd
3. IP54-klassning, levereras med 1,8 m sladdställ och upphängningsögla
4. Ny design på kylflänsarna i aluminium som minskar ner vikten på armaturen med 50%
5. LED drivern är externt placerad i toppen för maximal livslängd och minskad värmepåverkan
6. Välj Osby-serien med Philips dioder och 3-års garanti eller välj Osby PRO-serien med CREE dioder och Meanwell drivdon och 5-års garanti
7. Finns i effekterna 80W, 100W, 120W, 150W och 200W med hela 20650 armaturlumen. Välj spridningsvinkel 60 gr, 90 gr, 120 gr eller med den läckra genomskinliga 60 gr PC-kåpan för butiker och affärer
8. Standardfärgtemperatur är 4000K, kan erbjudas i 3000K, 5500K och med DALI driver för dimbart utförande. E-nr är ansökt.



VIKEN - Ny serie parkarmaturer för innergårdar, parker, parkeringsplatser där en funktionell och energisparande belysning önskas.

- Finns i flertal effekter från 20W upp till 50W
- Välj symmetrisk eller assymmetrisk ljusspridning
- Standard 4000K, tillval 3000K
- Formgjuten aluminium och UV-tålig PC alternativt härdat glas
- Grått utförande som standard, tillval svart eller kundanpassat färgval
- IP65-klassade, presenteras på Elmässan.



Efterlängtd produktserie dimbara LED ljuskällor med "bakåtljus", modell som de traditionella halogenlamporna.

Finns en [GU10](#) o en [MR16](#), båda är dimbara o ger ett ärligt 2700K ljussken. Gör sig mycket väl i en öppen armatur.

GU10-5Wglas	8291440	GU10 Glas COB 5W (64W) 450 LM 2700K 30D DIM
MR16-5Wglas	8291441	MR16 Glas COB 5W (38W) 400 LM 2700K 30D DIM



Ett av marknadens kraftfullaste DIMBARA drivdon för konstantspänning 12V DC, upp till 200W. Regleras enkelt med standard transistordimer eller 0-10V signal.

En serie med kraftfulla dimbara LED drivers för 12V DC. Standardeffekt är på 80W, men finns ända upp till 200W. Nu kan man äntligen styra de kraftfullaste 12VDC LED

strip via en vriddimmer på vägg eller med hjälp av en återfjädrande tryckknapp. Läs mer om vårt breda [LED strip sortiment](#) och [aluminiumprofiler](#).

Finns i modeller med upp till 200W belastning på sekundärsidan av drivdonet. Till detta går det precis som vanligt att förstärka signalen för att få en obegränsat lång LED strip installation.

Drivdonet är väldigt enkelt att koppla in. Behöver endast 230VAC samt styrkablarna från dimmern.

- Reglering med standard transistordimer 80W 12VDC, E-nr 79 808 50
- Reglering med 0-10V dimmer 80W 12VDC, E-nr 79 808 51
- Finns även möjlighet till ljusreglering med DALI.

Produktsortiment med [utomhusbelysning med inbyggd solpanel. Kivik ECO](#), det riktigt miljövänliga alternativet till belysning för mindre vägar, parkeringar, cykel- och gångstigar eller bostadsområden.



- PIR sensor och integrerad ljussensor från Panasonic, som tänder/släcker vid mörker samt reglerar ljusstyrkan från lågeffektläge till full effekt
- Patenterad reflektorteknologi som medger över 30% mer lumen
- ECO switch mode för automatisk överkoppling till 230V

matning då batteriet inte klarar strömförsörjning

- Unik konstruktion med inbyggda solceller
- Intelligent ECO control, inbyggd styrning för maximal batteriprestanda och laddningsoptimering samt effektuttag.

[Finns i 5 effekter](#) från Kivik ECO 5-12 med 5W LED effekt, 12W solpanel, 600 lm, lågeffektläge 200 lm upp till Kivik ECO 30-60, 30W LED effekt, 60W solpanel, 3600 lm, lågeffektläge 1200 lm



Vänta inte för länge! Beställ din julbelysning redan nu och säkra din leverans! Vi kan julbelysning, se våra populära B22-klotlampor med slagtålig PC-glob.

Vi kan erbjuda er två effekter, dels 0,5W o dels 1W. De går att få med E27 eller B22 sockel samt opal eller klar PC glob. Färgtemp 2800-3000K, varmvit, IP65, diam 45, längd 69 mm, L70 25 000h, 2-års garanti, förpackningsenhet 200 st/låda. 0,5W ger 30 lumen, 1W ger 70 lumen.