

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- Marknadsledande retrofit LED ljuskällor från Verbatim >Ra90
- Dimbara filament ljuskällor >Ra90, även som Dim To Warm
- Brett sortiment av udda socklar, som B22, AR111 12V, ES111/GU10 230V, PAR20, 30, 38 med Ra>95
- Linjär LED armatur för strömskenor för butiker, showroom, gallerior
- Prisvärd IP44 allroundarmatur, med och utan sensor – Saxtorp IP44
- LEDsystem Scandinavia har öppet alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger



Vi erbjuder prestanda retrofit LED ljuskällor från Verbatim med Ra>90

- Kvalitetsserie ljuskällor med utsökta produkttegenskaper
- Färgåtergivning Ra>90
- Fullt dimbara, flimmerfria
- Exakta dimensioner, som halogen för enkla 1:1 byten
- Välj 2700K, 3000K, 4000K
- L70 50 000 timmar



- [GU10 6W, ersätter upp till 65W](#)
- [GU10 8W, ersätter upp till 95W](#)
- [MR16/GU5.3 6W, ersätter upp till 41W](#)
- [MR16/GU5.3 8W, ersätter upp till 49W](#)
- [AR111/G53 10W, ersätter upp till 72W](#)



Dimbara Filament LED-ljuskällor Ra>90 – LEDsystem Scandinavia erbjuder en unik [filament LED ljuskälla](#), som är dimbar och ger ett otroligt likt ljussken, som traditionell glöd- eller halogenljuskälla. Med sin höga spridningsvinkel på 360° har LED-ljuskällorna äntligen samma spridningsvinkel som en glödlampa och man får ett snyggt rundstrålande ljus. Färgåtergivningen ligger över Ra90. Filament ljuskällorna E14 kronljus är mycket lämpliga ersättare i kyrkor, restauranger och hotell, där man eftersträvar en traditionell miljö med varma ljuston. E14 kronljusen levereras i utförande med 2200K och 2600K.

Finns även i [dim to warm](#) utförande.

Ljuskällorna finns även, som E27 normalklot och de större E27 G95 och E27 G125 globerna.



LEDsystem Scandinavia erbjuder en serie med prestandaljuskällor PAR20, PAR30, PAR38 och ES111/GU10 med Ra upp emot 95.

- Fullt dimbara, med Ra upp emot 95
- COB design och unik reflektordesign för maximal ljusprestanda
- Finns i utförande med färgtemp 2200K, 2500K, 2700K, 3000K, 4000K
- [PAR20 7W](#)
- [PAR30, 15W](#)
- [PAR38, 18W](#)
- [ES111/GU10 15W](#)

Linjär Track LED armatur

Produktserie med linjär Track LED för butiker, passager, köpcentra eller andra offentliga utrymmen, som behöver en linjär och lättmonterad belysningslösning.

Erbjuds i 3 utföranden med effekt upp emot 8000 lm.

- Opal front/sidor med >120 gr spridning, 10-60W
- Opal front, vinklingsbar 0-90 gr, spridnvinklar 30, 60, 90 gr, asymmetrisk, 30-70W
- Linssystem, vinklingsbar 0-90 gr, spridnvinklar 10, 24, 36, 48, 10x35 gr, 30W-120W



Saxtorp IP44, med eller utan sensor

Produktserie med prestanda LED industriarmatur från LEDsystem Scandinavia, där denna är i ett utförande med IP44 klassning. En perfekt allround armatur för tex trapphus, våtutrymmen, garage

Specifikationer 4000K:

E-nr 7016239, 24W LED 2200 lm, 591x148x53 mm

E-nr 7016258, 48W LED 4200 lm, 1191x148x53 mm

E-nr 7016259, 48W LED 4200 lm, 1191x148x53 mm, ställbar MW sensor





**Ett stort tack till våra kunder och samarbetspartners för ett lysande 2018.
Vi har öppat alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger!**

Ser fram emot ett ännu ljusare 2019 tillsammans med er!