

LEDsystem

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- VIKEN R, parkarmatur, nominerad till Elfact Design Award
 - Elfact 7-10 maj i Göteborg, se alla nyheter
 - MULTIFLEX, lättmonterad takarmatur, som klarar olika håltagningar
 - 230V direktmatade LED moduler för skyltar och skyltrenoiveringar
 - LED paneler med inbyggd sensor för tänd/släck och grundljus
 - Linjär LED armatur för strömskenor för butiker, showroom, gallerior
 - Prisvärd IP44 allroundarmatur, med och utan sensor – Saxtorp IP44
-
- Välkommen att besöka oss på [ELFACT](#), 7-10 maj i Göteborg. Hämta ditt fria [entrékort](#) och kom och träffa oss i monter F01:47.
 - Där kommer vi visa det senaste inom LED-tekniken inkl [parkarmaturen VIKEN R](#) – Nominerad till Elfact Design Award. Vi ses!



LEDsystem

Välkomna till monter:
F01:47



NOMINERAD TILL [ELFACT](#)
DESIGN AWARD – VIKEN R



MULTIFLEX – en flexibel allround takarmatur, justeras enkelt för olika håltagningar

[LEDsystems MULTIFLEX](#) erbjuder med sin unika justerbara infästning installation i håltagningar från 65-205mm! Du behöver aldrig vara osäker på om armaturen ska passa, med endast 15 mm på höjden och inbyggd driver kommer MULTIFLEX sitta som handen i handsken! Fäll in den eller ytmontera, MULTIFLEX är marknadens i särklass mest flexibla takarmatur!

- Multiflex 18W 1400 lm, klarar håltagning 65-205 mm, ytterdia 230 mm, Enr 7471399 (3000K), Enr 7471524 (4000K)
- Multiflex 12W 1000 lm, klarar håltagning 65-160 mm, ytterdia 180 mm, Enr 7471394 (3000K), Enr 7471398 (4000K)

Äntligen LED moduler med direktmatning 230V - LED modul 230V IP65 från LEDsystem Scandinavia

LEDsystem presenterar en unik produkt, som är direktmatad med 230V. Ingen LED driver behövs utan denna smidiga och nätta produkt ger efterlängtade installationsmöjligheter.

Används med fördel till skyltar, skyltrenooveringar och där det är en fördel med en nätt o lättinstallerad LED modul.

- Varje LED-enhet m 3 dioder har en effekt på 1,8W, ger 200 lm
- Spridningsvinkeln är 160 gr. 3000K och 6000K
- L70 50 000 timmar, IP65-klassad, levereras i 20-pack med seriekopplade 3LED-moduler



LED panel med [inbyggd rörelsesensor o grundljus/korridor funktion](#)

Finns som 40W 4000 lm 60x60, 22W 2100 lm 60x30 och 40W 4000 lm 120x30

Levereras med driver med integrerad mikrovågssensor för rörelse

Driver/sensor monterad på baksidan av LED panelen o känner rörelse genom paneldiffusorn.

IP40, L70 50000 h, vit finish

Justerbara inställningar (dip switch) för: sensor av/på , känslighet, tändtid, standby tid, luxnivå, standby dim/grundljus nivå





Vi kan [LED paneler](#), vare sig du behöver RGB+W, Tuneable white eller IP65 klassade LED paneler. LEDsystem Scandinavia erbjuder ett oerhört brett urval av LED paneler.

- Förutom standardstorlekar kan vi **erbjuda kundanpassade storlekar**, som tex 1100x220 mm
- Motivpaneler - [LED panel Illusion](#)
- [LED panel ADAPT](#) - Dagsljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting med intelligent drivdon

Linjär Track LED armatur

Produktserie med linjär Track LED för butiker, passager, köpcentra eller andra offentliga utrymmen, som behöver en linjär och lättmonterad belysningslösning.

Erbjuds i 3 utföranden med effekt upp emot 8000 lm.

- Opal front/sidor med >120 gr spridning, 10-60W
- Opal front, vinklingsbar 0-90 gr, spridvinklar 30, 60, 90 gr, asymmetrisk, 30-70W
- Linssystem, vinklingsbar 0-90 gr, spridvinklar 10, 24, 36, 48, 10x35 gr, 30W-120W



Saxtorp IP44, med eller utan sensor

Produktserie med prestanda LED industriarmatur från LEDsystem Scandinavia, där denna är i ett utförande med IP44 klassning. En perfekt allround armatur för tex trapphus, våtutrymmen, garage

Specifikationer 4000K:

E-nr 7016239, 24W LED 2200 lm, 591x148x53 mm

E-nr 7016258, 48W LED 4200 lm, 1191x148x53 mm

E-nr 7016259, 48W LED 4200 lm, 1191x148x53 mm, ställbar MW sensor



[KONTAKTA](#) VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL FÖR

- Produktinformation
- Priser och offerter
- Ljusberäkningar
- Energisparkalkyler