

LEDsystem

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- Vinnaren av Elfact Design Award – parkarmaturen VIKEN R
- Elfact 7-10 maj i Göteborg, se alla nyheter
- MULTIFLEX, lättmonterad takarmatur, som klarar olika håltagningar
- LED paneler med inbyggd sensor för tänd/släck och grundljus
- LED Neon Flex - Linjärt ljus helt utan diod-punkter, som ger ett oerhört jämnt ljussken
- Linjär LED armatur för strömskenor för butiker, showroom, gallerior



"Juryns pris på ELFACT 2019 går till en produkt som kombinerar utmärkt prestanda med ett uttryck som förenar enkel svävande lätthet med kraftfull och förtroendeingivande pondus. Materialval, formidé och ytfinish samspelar och ger en unik och lekfull produkt."



Viken R – Vinnaren av Elfact Design Award 2019 - en stilren parkarmatur med mycket god avbländning, perfekt för parkområden, gångstråk, parkeringar och i den offentliga stadsmiljön.

- Finns i 2 effekter, 30W (2300 lm), 45W (3600 lm)
- 4 olika designar, singelarm, dubbelarm, sidomontage samt som stolpmontage hängandes
- Med den opala PC linskåpan erhålls ett mjukt och jämnt ljussken
- IP65, IK08 klassning



Vår VD, Rikard Thorsén i en intervju med Elinstallatören efter vinsten i ELFACK Design Awards

Klicka här för att se hela intervjun!

» Rikard Thorsén **LEDsystem**



- Tack alla ni besökare, som gjorde vårt deltagande på ELFACK till en succé.
- [Se nyheterna](#), som vi visade på ELFACK.



MULTIFLEX – en flexibel allround takarmatur, justeras enkelt för olika håltagningar

[LEDsystems MULTIFLEX](#) erbjuder med sin unika justerbara infästning installation i håltagningar från 65-205mm!

Du behöver aldrig vara osäker på om armaturen ska passa, med endast 15 mm på höjden och inbyggd driver kommer

MULTIFLEX sitta som handen i handsken! Fäll in den eller ytmontera, MULTIFLEX är marknadens i särklass mest flexibla takarmatur!

- Multiflex 18W 1400 lm, klarar håltagning 65-205 mm, ytterdia 230 mm, Enr 7471399 (3000K), Enr 7471524 (4000K)
- Multiflex 12W 1000 lm, klarar håltagning 65-160 mm, ytterdia 180 mm, Enr 7471394 (3000K), Enr 7471398 (4000K)

LED panel med inbyggd rörelsesensor o grundljus/korridor funktion

- Finns som 40W 4000 lm 60x60, 22W 2100 lm 60x30 och 40W 4000 lm 120x30
- Levereras med driver med integrerad mikrovågssensor för rörelse

Justerbara inställningar (dip switch) för: sensor av/på , känslighet, tändtid, standby tid, luxnivå, standby dim/grundljus nivå



LED NEON FLEX 24VDC IP67

Linjärt ljus helt utan diod-punkter ger ett oerhört jämnt ljussken.

- Maxlängd är 10 m, vid spänningsmatning i båda ändar. Kapbar per 50 mm
- Ljusregleras med vanlig 24VDC dimmer. Böjbara vertikalt eller horisontellt mht utförande
- Designa egna skyltar, ersätt traditionella neonrör
- Kan levereras som 3000K, 4000K, 6000K, enkelfärgade (röd, gul, blå, grön, lila, orange, rosa), RGB samt styrbar/vandrande RGB.
- Finns i flertal utförande: **Flat SMAL front, Flat BRED front, Rund, Ovalformad**

Linjär Track LED armatur

Produktserie med linjär Track LED för butiker, passager, köpcentra eller andra offentliga utrymmen, som behöver en linjär och lättmonterad belysningslösning.

Erbjuds i 3 utföranden med effekt upp emot 8000 lm.

- Opal front/sidor med >120 gr spridning, 10-60W
- Opal front, vinklingsbar 0-90 gr, spridnvinklar 30, 60, 90 gr, asymmetrisk, 30-70W
- Linssystem, vinklingsbar 0-90 gr, spridnvinklar 10, 24, 36, 48, 10x35 gr, 30W-120W





**KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA
PERSONAL FÖR**

- Produktinformation
- Priser och offerter
- Ljusberäkningar
- Energispar kalkyler