

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- Besök oss på [ELMÄSSAN i Kista 17-18 okt](#)
- Nominerad till Bästa Nyhet inom Belysning – MULTIFLEX, lättmonterad takarmatur, som klarar olika håltagningar
- Stilren LED strålkastare IP65 med justerbar IR sensor - LED strålkastare SLIM
- Unikt designade downlights från Verbatim, med UGR ner mot otroliga 5
- Professionell dimbar spotlight för 3-fas skena, Track LED AVANT
- LED paneler med inbyggd sensor för tänd/släck och grundljus

Elmässan
17 & 18 OKTOBER 2018 | KISTAMÄSSAN

LEDsystem

Bästa nyhet inom belysning
LEDsystem MULTIFLEX

Klicka här för att rösta



- Välkommen att besöka oss på [Elmässan i Kista 17-18 okt](#). Hämta din kostnadsfria [entrébiljett](#) och kom till monter **D:01**.
- Smygkika på våra [produktnyheter](#), som vi kommer visa på Elmässan. Vi ses på plats i Kista!



NOMINERAD TILL TÄVLINGEN OM BÄSTA NYHET INOM BELYSNING - MULTIFLEX – en flexibel allround takarmatur, justeras enkelt för olika håltagningar

[LEDsystems MULTIFLEX](#) erbjuder med sin unika justerbara infästning installation i håltagningar från 65-205mm! Du behöver aldrig vara osäker på om armaturen ska passa, med endast 15 mm på höjden och inbyggd driver kommer MULTIFLEX sitta som handen i handsken! Fäll in den eller ytmontera, MULTIFLEX är marknadsens i särklass mest flexibla takarmatur!

[KLICKA HÄR FÖR ATT RÖSTA PÅ MULTIFLEX](#)

- Multiflex 18W 1400 lm, klarar håltagning 65-205 mm, ytterdia 230 mm, Enr 7703763 (3000K), Enr 7703762 (4000K)
- Multiflex 12W 1000 lm, klarar håltagning 65-160 mm, ytterdia 180 mm

LED panel med [inbyggd rörelsesensor o grundljus/korridor funktion](#)

Finns som 40W 4000 lm 60x60, 22W 2100 lm 60x30 och 40W 4000 lm 120x30

Levereras med dimbar driver med integrerad mikrovågssensor för rörelse

Driver/sensor monterad på baksidan av LED panelen o känner rörelse genom paneldiffusorn.

IP40, L70 50000 h, vit finish

Justerbara inställningar (dip switch) för: sensor av/på , känslighet, tändtid, standby tid, luxnivå, standby dim nivå



Vi kan [LED paneler](#), vare sig du behöver RGB+W, Tuneable white eller IP65 klassade LED paneler. LEDsystem Scandinavia erbjuder ett oerhört brett urval av LED paneler.

- Förutom standardstorlekar kan vi **erbjuda kundanpassade storlekar**, som tex 1100x220 mm
- Motivpaneler - [LED panel Illusion](#)
- [LED panel ADAPT](#) - Dagsljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting med intelligent drivdon



Vi kan stolt presentera 2 intressanta downlights från Verbatim.

[Trumpet downlight](#) med prisbelönt design med UGR<19 då LED modulen sitter rejält försänkt. Spridvinkel 65 gr.

- 15W 1550 lm, håltagn 155, ytterdia 170 mm, IP40
- 20W 2200 lm, håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40
- 30W 3300 lm, håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40
- Välj färgtemperatur 3000K, 4000K
- DALI driver som tillval.



Med en av marknadens mest avbländade downlights så sätter Verbatims nya downlight en ny standard för avbländning. Den har UGR värden på otroliga [4,5-16,6 mht spridningsvinkel](#). [Downlight INDIRECT](#) har en konstruktion där LED modulen och reflektorn helt arbetar med reflekterat bakåtljus, som ger en otrolig ljuskvalitet.

- 15W 1150 lm, håltagn 155, ytterdia 170 mm, IP40
- 20W 1700 lm, håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40
- 30W 2550 lm håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40
- Välj färgtemperatur 3000K, 4000K
- Spridningsvinklar 25 gr och 40 gr
- DALI driver som tillval.



[AVANT](#) - Professionell dimbar Track LED för krävande miljöer

Försedd med den senaste COB tekniken och försänkt lins levererar denna stilenligt designade spotlight ett kvalitativt ljus med $R_a > 90$ och $SDCM < 3$ med minimal bländning. Med en diameter på endast 55 mm kan spotligheten fås i vitt, svart eller silvrigt utförande med vit, svart eller guldfärgad ljusöppning för optimal anpassning. Avsedd för 3-fas skenor.

- Spridningsvinklar: 12°, 22° och 36°
- Levereras som 8W, 12W eller 15W
- Dimbar
- Försedd med intern driver och ett armaturchassi som ger maximal kylning



SLIM - Läckert designad LED strålkastare till attraktivt pris med lättplacerad storlek. Färgtemp 4000K, Ra 80, spridvinkel 120 gr, IP65. Finns i olika effekter:
10W, 850 lm, 280 g, 140x85x52 mm
30W, 2550 lm, 720 g, 180x130x66 mm
50W, 4250 lm, 1200 g, 222x165x75 mm

Levereras i olika utföranden:

1. endast av/på
2. med justerbar PIR sensor via fjärrkontroll - detektionsområde 7-8 m, tid (10 s, 1 min, 5 min), lux (20-50 lux, 100-2000 lux)

LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim LED och Valopaa distribueras av oss i Sverige sedan våren 2010. Sedan våren 2013 är vi distributörer av ENLIT. Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld!