

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- Summering nyheterna från [ELMÄSSAN i Kista 17-18 okt](#)
- Nominerad till Bästa Nyhet inom Belysning – MULTIFLEX, lättmonterad takarmatur, som klarar olika håltagningar
- LED paneler med inbyggd sensor för tänd/släck och grundljus
- LED panel Illusion – succépanelen med motiv
- Unikt designade downlights från Verbatim, med UGR ner mot otroliga 5
- Professionell dimbar spotlight för 3-fas skena, Ra90, SDCM 3, Track LED AVANT
- Gullvik – marknadens mest slimmade gatuarmatur med perfekt G/C väg optik



Tack alla ni besökare, som gjorde vårt deltagande på easyFairs ELMÄSSA i Kista till en succé.

Vi ser fram emot fortsatt kontakt för att se hur vi kan bidra till er framgång.

LEDsystem

Produktnyheter 2019

LED panel Sens + Dim

LED panel med inbyggd rörelsesensor och grundljus/karriör funktion.

Varför behövs? (Justering) vara komplicerat och ta tid att installera?

Unik Elmässan! LED-lösning som har inbyggd

rörelsesensor och justering!

+ Ingen extra kabeldragning, endast stödmattning

+ varje panel är individuell, finns synkabel för gruppering

+ sensor av/på, ställbar känslighet

+ ställbar standard och karriör

+ ställbar standard för, standard eller justerad

+ 40W 80x80 cm • 22W 60x60 cm • 45W 120x60 cm

LED armatur Holma

Holma LED industriarmatur är en armatur som ger dig det bästa av (justerbara och ett oerhört jämnt och fint ljusfält)

- Flera i effekterna 60-200W
- Upp till 30 000 lumen eller 200W (där finns)
- IP65-klassning, avfärd i 3000K, 4000K och 5500K
- Standard 120° spridning, tillval: 60, 90, 120°, PC-kåpa
- Tillval: 1-52V driver, DALI, rörelsesensor



Idala 9W Gyro

• Skall/Warm 2000-2800K

• 620 lm, IP44, E74702682

• Montering direkt i listering

Simris 7W Gyro

• 3000K

• 400 lm, IP54, E74710312

• Montering direkt i listering



Alla nyheterna vi visade på Elmässan i Kista finns summerade i denna [NYHET 2019-pdf](#). Hitta din favorit!

Alla är lagerlagda för omgående leverans.



**NOMINERAD TILL
TÄVLINGEN OM BÄSTA
NYHET INOM BELYSNING -
MULTIFLEX – en flexibel
allround takarmatur,
justeras enkelt för olika
håltagningar**

[LEDsystems MULTIFLEX](#) erbjuder med sin unika justerbara infästning installation i håltagningar från 65-205mm! Du behöver aldrig vara osäker på om armaturen ska passa, med endast 15 mm på höjden och inbyggd driver kommer MULTIFLEX sitta som handen i handsken! Fäll in den eller ytmontera, MULTIFLEX är marknadens i särklass mest flexibla takarmatur!

- Multiflex 18W 1400 lm, klarar håltagning 65-205 mm, ytterdia 230 mm, Enr 7471399 (3000K), Enr 7471524 (4000K)
- Multiflex 12W 1000 lm, klarar håltagning 65-160 mm, ytterdia 180 mm, Enr 7471394 (3000K), Enr 7471398 (4000K)

LED panel med [inbyggd rörelsesensor o grundljus/korridor funktion](#)

Finns som 40W 4000 lm 60x60, 22W 2100 lm 60x30 och 40W 4000 lm 120x30

Levereras med dimbar driver med integrerad mikrovågssensor för rörelse

Driver/sensor monterad på baksidan av LED panelen o känner rörelse genom paneldiffusorn.
IP40, L70 50000 h, vit finish

Justerbara inställningar (dip switch) för: sensor av/på , känslighet, tändtid, standby tid, luxnivå, standby dim nivå



Vi kan [LED paneler](#), vare sig du behöver RGB+W, Tuneable white eller IP65 klassade LED paneler. LEDsystem Scandinavia erbjuder ett oerhört brett urval av LED paneler.

- Förutom standardstorlekar kan vi **erbjuda kundanpassade storlekar**, som tex 1100x220 mm
- Motivpaneler - [LED panel Illusion](#)
- [LED panel ADAPT](#) - Dagsljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting med intelligent drivdon



Vi kan stolt presentera 2 intressanta downlights från Verbatim.

[Trumpet downlight](#) med prisbelönt design med UGR<19 då LED modulen sitter rejält försänkt. Spridvinkel 65 gr.

- 15W 1550 lm, håltagn 155, ytterdia 170 mm, IP40
- 20W 2200 lm, håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40
- 30W 3300 lm, håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40
- Välj färgtemperatur 3000K, 4000K
- DALI driver som tillval.



Med en av marknadens mest avbländade downlights så sätter Verbatims nya downlight en ny standard för avbländning. Den har UGR värden på otroliga [4,5-16,6 mht spridningsvinkel](#). [Downlight INDIRECT](#) har en konstruktion där LED modulen och reflektorn helt arbetar med reflekterat bakåtljus, som ger en otrolig ljuskvalitet.

- 15W 1150 lm, håltagn 155, ytterdia 170 mm, IP40
- 20W 1700 lm, håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40
- 30W 2550 lm håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40
- Välj färgtemperatur 3000K, 4000K
- Spridningsvinklar 25 gr och 40 gr
- DALI driver som tillval.



AVANT - Professionell dimbar Track LED för krävande miljöer

Försedd med den senaste COB tekniken och försänkt lins levererar denna stilenligt designade spotlight ett kvalitativt ljus med Ra>90 och SDCM<3 med minimal bländning. Med en diameter på endast 55 mm kan spotlighten fås i vitt, svart eller silvrigt utförande med vit, svart eller guldfärgad ljusöppning för optimal anpassning. Avsedd för 3-fas skenor.

- Spridningsvinklar: 12°, 22° och 36°
- Levereras som 8W, 12W eller 15W
- Dimbar
- Försedd med intern driver och ett armaturchassi som ger maximal kylning



GULLVIK - en efterlängtd gatuarmatur med en nätt och slimmad design. Finns i 2 utföranden, [GULLVIK 30W](#) och [GULLVIK 50W](#).

- Perfekta för G/C vägar och elljusspår med sin fina sidostrålande linsoptik
- Fullt ställbar lutning för rak stolparm eller lodrät stolpe, klarar 48-60 mm, 5-m kabel
- IP65, IK08, inkl 6kV överspannings- och åskskydd
- Gullvik 30W, 3600 lm, E7727717, lämplig på 3-5 m höjd
- Gullvik 50W, 6000 lm, E7727718, lämplig på 4-6 m höjd



KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL FÖR

- Produktinformation
- Priser och offerter
- Ljusberäkningar
- Energisparkalkyler