

## LED strips

Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande.

Tillval: Kraftigare 3M foam tape, magnetfäste

Alla LED-strip levereras med snabbanslutning

Vi lämnar 1-års garanti på våra LED strips och transformatorer.



Vi rekommenderar montage med vårt sortiment av aluminiumprofiler för optimal kylning och längre livslängd för LED strips upp till 14,4W/m.

	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation, alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard	Stor-förpackning	Artikelnr
	LED strip 3528 SMD-24W, 5 m	Färgtemperatur: Extra Varmvit 2700K, Varmvit 3000K, Vit 4200K LED antal: 300 LEDs/5m högentensiva 3528 SMD LEDs, Ljusstyrka: 1900 lm/5m (WW) 380 lm/m Effekt: 4,8W/m, tot. 24W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 8 x 2,5 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 5 cm. Enkel installation med självhäftande 3M tape på baksidan. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP20	20x	LS24W-5mXW LS24W-5mWW LS24W-5mW
	LED strip IP67, 3528 SMD-24W, 5 m	Färgtemperatur: Varmvit 3000K, Vit 4200K LED antal: 300 LEDs/5m högentensiva 3528 SMD LEDs, Ljusstyrka: 1800 lm/5m (WW) 360 lm/m Effekt: 4,8W/m, tot. 24W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12V DC, Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 10 x 3 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 5 cm. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP67	20x	LS24W-5mWW-IP67 LS24W-5mW-IP67
	LED strip 5050 SMD-36W, 5 m	Färgtemperatur: Extra Varmvit 2700K, Varmvit 3000K, Vit 4200K LED antal: 150 st högentensiva 5050 SMD LEDs, Ljusstyrka: 2550 lm (WW) 510 lm/m Effekt: 7,2W/m, tot. 36W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 10 x 2,5 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 10 cm. Enkel installation med självhäftande 3M tape på baksidan. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP20	20x	LS36W-5mXW LS36W-5mWW LS36W-5mW
	LED strip IP67, 5050 SMD-36W, 5 m	Färgtemperatur: Varmvit 3000K, Vit 4200K LED antal: 150 st högentensiva 5050 SMD LEDs, Ljusstyrka: 2400 lm (WW) 480 lm/m, Effekt: 7,2W/m, tot. 36W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 12 x 2,5 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 10 cm. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP67	20x	LS36WW-5mW-IP67 LS36W-5mW-IP67
	LED strip 5050 SMD-36W, 5 m, enkelfärg	Färgtemperatur: Välj mellan Blå, Grön, Gul, Röd LED antal: 150 st högentensiva 5050 SMD LEDs Effekt: 7,2W/m, tot. 36W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 10 x 2,5 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 10 cm. Enkel installation med självhäftande 3M tape på baksidan. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP20	20x	LS36W-5mB LS36W-5mG LS36W-5mY LS36W-5mR
	LED strip IP67, 5050 SMD-36W, 5 m, enkelfärg	Färgtemperatur: Välj mellan Blå, Grön, Gul, Röd LED antal: 150 st högentensiva 5050 SMD LEDs Effekt: 7,2W/m, tot. 36W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12 V DC transformator Dimension: 5000 x 12 x 3 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 10 cm. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP67	20x	Beställningsvara LS36W-5mB-IP67 LS36W-5mG-IP67 LS36W-5mY-IP67 LS36W-5mR-IP67
	LED strip 3528 SMD-48W, 5 m	Färgtemperatur: Extra Varmvit 2700K, Varmvit 3000K, Vit 4200K LED antal: 600 st högentensiva 3528 SMD LEDs, Ljusstyrka: 3800 lm/5m (WW) 760 lm/m, Effekt: 9,6W/m, tot. 48W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 8 x 2,5 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 2,5 cm. Enkel installation med självhäftande 3M tape på baksidan. L70: upp emot 50000 timmar, dimbar, IP20	20x	Beställningsvara LS48W-5mXW LS48W-5mWW LS48W-5mW








	LED strip IP67 3528 SMD-48W, 5 m	Färgtemperatur: Varmvit 3000K, Vit 4200K LED antal: 600 st högentensiva 3528 SMD LEDs, Ljusstrka: 3600 lm/5m (WW) 720 lm/m, Effekt: 9,6W/m, tot. 48W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12 V transformator likspänning (ingår ej) Dimension: 5000 x 10 x 3 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 2,5 cm. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP67	20x	Beställningsvara LS48W-5mWW-IP67 LS48W-5mW-IP67
	LED strip 5050 SMD-72W, 5 m	Färgtemperatur: Extra Varmvit 2700K, Varmvit 3000K, Vit 4200K LED antal: 300 st högentensiva 5050 SMD LEDs, Ljusstyrka: 5100 lm (WW) 1020 lm/m, Effekt: 14,4W/m, tot. 72W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC, Drivdon: lämplig 12 V transformator Dimension: 5000 x 10 x 2,5 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 5 cm. Enkel installation med självhäftande 3M tape på baksidan. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP20	20x	LS72W-5mXW LS72W-5mWW LS72W-5mW
	LED strip IP67, 5050 SMD-72W, 5 m	Färgtemperatur: Varmvit 3000K, Vit 4200K LED antal: 300 st högentensiva 5050 SMD LEDs, Ljusstyrka: 4800 lumen (WW) 960 lm/m Effekt: 14,4W/m, tot. 72W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 12 x 3 mm, LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 5 cm. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP67	20x	LS72W-5mWW-IP67 LS72W-5mW-IP67
	LED strip IP20, 5050 SMD-36W, 5 m RGB	Ljutfärg: färgväxling RGB, LED antal: 150 st högentensiva N5050 SMD LEDs Effekt: 7,2W/m, tot. 36W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 10 x 3 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 10 cm. Enkel installation med självhäftande 3M tape på baksidan. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP20	20x	LS36W-5mRGB-IP20
	LED strip IP67, 5050 SMD-36W, 5 m RGB	Ljutfärg: färgväxling RGB LED antal: 150 st högentensiva N5050 SMD LEDs Effekt: 7,2W/m, tot. 36W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 12 x 3 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 10 cm. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP67	20x	LS36W-5mRGB-IP67
	LED strip IP20, 5050 SMD-72W, 5 m RGB	Ljutfärg: färgväxling RGB, LED antal: 300 st högentensiva SMD LEDs Effekt: 14,4W/m, tot. 72W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 10 x 3 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 5 cm. Enkel installation med självhäftande 3M tape på baksidan. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP20	20x	LS72W-5mRGB-IP20
	LED strip IP67, 5050 SMD-72W, 5 m, RGB	Ljutfärg: färgväxling RGB, LED antal: 150 st högentensiva 300 SMD LEDs Effekt: 14,4W/m, tot. 72W Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V DC Drivdon: lämplig 12V DC transformator Dimension: 5000 x 12 x 3 mm LED ljuslisten kan delas efter var 3:e diod. Kapbar per 5 cm. L70: upp emot 50 000 timmar, dimbar, IP67	20x	LS72W-5mRGB-IP67
	LED strip 3528 SMD, 3 m, 4,8 W/m	Effekt: 4,8W/m, tot 14,4W LED antal: 60 LED/m Ljusflöde: 300 lm/m, Färgtemperatur: 3000K Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12V DC CRI: 75, L70: 30.000 timmar Dimensioner: 3000 mm x 8 mm x 2 mm IP65, dimbar på sekundärsidan  Levereras med 12V DC LED transformator 12W Listen är delbar och har självhäftande 3M tejp	20x	LS-3mkitWW
	LED strip 5050 SMD, 2 m, 7,2 W/m, RGB	Effekt: 7,2W/m, tot 14,4W LED antal: 30 LED/m Färgtemperatur: Färgväxlande, RGB Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12V DC CRI: 75, L70: 30.000 timmar Dimensioner: 2000 mm x 10 mm x 2 mm IP65, dimbar på sekundärsidan  Levereras med 12V DC LED transformator 12W och RGB fjärrkontroll (IR) med 20 program Listen är delbar och har självhäftande 3M tejp.	20x	RGB-2mkit15W

	RGB KIT IP20, 5050 SMD-36W, 5 m	Komplett kit med: LED strip RGB 36W IP20, 12V DC transformator 36W, RGB kontrollenhet med 12 program inkl RF fjärrkontroll	20x	RGB-KIT36W-5mRGB-IP20
	RGB KIT IP67, 5050 SMD-36W, 5 m	Komplett kit med: LED strip RGB 36W IP67, 12V DC transformator 40W IP67, RGB kontrollenhet med 12 program inkl RF fjärrkontroll, IP20	20x	RGB-KIT36W-5mRGB-IP67
	RGB KIT IP20, 5050 SMD-72W, 5 m	Komplett kit med: LED strip RGB 72W IP20, 12V DC transformator 84W, RGB kontrollenhet med 12 program inkl RF fjärrkontroll	20x	RGB-KIT72W-5mRGB-IP20
	RGB KIT IP67, 5050 SMD-72W, 5 m	Komplett kit med: LED strip RGB 72W IP67, 12V DC transformator 100W IP67, RGB kontrollenhet med 12 program inkl RF fjärrkontroll, IP20	20x	RGB-KIT36W-5mRGB-IP67
	LED strip sladddimmer	Effekt: max 24W 1 utgående kanal, In/utgående spänning 12 V DC (max 24W), 24V DC (max 48W) Belastning: max 2A, Dimension: L61 x B33 x H34 mm, IP20	20x	Sladdim12VDC
	LED strip fjärrkontrollsdimmer	Effekt: max 192W 1 utgående kanal, In/utgående spänning 12 V DC (max 96W), 24V DC (max 192W), Belastning: max 8A, Fjärrkontroll med radiofrekvens 433 Mhz, max 60 m räckvidd, fjärrkontrollbatteri A23 (ingår) Dimension: L110 x B56 x H34 mm, IP20	20x	RFDim12VDC
	RGB Kontrollenhet, RF-styrning inkl fjärrkontroll	Avancerad RGB kontrollenhet med 24 program. Möjlighet att ställa hastighet i 100 steg och ljusstyrka/dimbarhet i 256 steg. Radiofrekvensstyrd (433 MHz) fjärrkontroll ingår för RGB-styrning. 3 kanaler med 4A per kanal, max effekt 144W (12V DC) Dimension: L121 x B75 x H25 mm, IP20. Minne vid strömbortfall.	20x	RGBctrl-RF
	RGB Kontrollenhet, RF-styrning inkl fjärrkontroll	Avancerad RGB kontrollenhet med 12 program. Möjlighet till dimning och play/stop funktion. Radiofrekvensstyrd (433 MHz) fjärrkontroll ingår för RGB-styrning. 3 kanaler med 4A per kanal, max effekt 144W (12V DC) Dimension: L128x B64 x H24 mm, IP20. Minne vid strömbortfall.	20x	RGBctrl-RF, 12VDC
	RGB förstärkare, LED strip förstärkare	Förstärkare vid användning längre än 5 m enkelfärgade och RGB LED strip. Effekt: max 144W (12V DC) Spänning: 12V, 3 utgående kanaler, belastning: max 4A/kanal Ingående spänning 12-24V DC, Vikt 110 g Dimension: L105 x B65 x H25 mm, IP20 Vid enkelfärgad LEDstrip, bygla ihop utgångarna R+G+B	20x	RGBampL
	RGB Kontrollenhet Slim Line, RF-styrning inkl fjärrkontroll	Avancerad RGB kontrollenhet i tunt utförande med 36 program. Fjärrkontroll ingår. 3 kanaler med 2A per kanal, max effekt 144W (12V DC). Ingående spänning: 5-24V DC. Dimension: L35 x B15 x H6,9 mm.	20x	RGBctrlRF-Slim 5-24V DC
	Enkelfärg Kontrollenhet Slim Line, RF-styrning inkl fjärrkontroll	Avancerad kontrollenhet för styrning av enkelfärgade LED-strips med 8 program. Fjärrkontroll ingår. 1 kanal med 6A, max effekt 144W (12V DC), Ingående spänning: 5-24V DC. Dimension: L35 x B15 x H4,5 mm.	20x	SinglectrlRF-Slim 5-24V DC
	RGB förstärkare Slim Line, LED strip förstärkare	Förstärkare vid användning längre än 5 m och RGB LED strip. Effekt: 8-16V, max 144W (12V DC), 3 utgående kanaler, belastning: max 4A/kanal Ingående spänning 12V DC, Vikt 5,2 gram Dimension: L42 x B13 x H3 mm. Vid enkelfärgad LEDstrip, bygla ihop utgångarna R+G+B	20x	RGBamp-Slim
	RGB kontroll Slim Line, LED strip kontroll	Kontrollenhet för RGB LED strip med 19 program och 20 fasta färger. Med minnesfunktion. Effekt: 8-16V, max 144W (12V DC), 3 utgående kanaler, belastning: max 4A/kanal Ingående spänning 12V DC, Vikt 5,2 gram Dimension: L42 x B13 x H3 mm.	20x	RGBctrl-Slim
	Enkelfärg kontroll Slim Line, LED strip kontroll	Kontrollenhet för enkelfärgad LED strip med 5 program, 6 hastigheter samt dimmer. Med minnesfunktion. Effekt: 8-16V, max 144W (12V DC), 3 utgående kanaler, belastning: max 4A/kanal Ingående spänning 12V DC, Vikt 5,2 gram Dimension: L42 x B13 x H3 mm.	20x	Singlectrl-Slim

	Design touch RGB-W 12-24V DC	RGB kontrollenhet med glasdesign för infällnad väggmontage. 3 kanaler med 4A per kanal, max effekt: 144W (12V DC), 288W (24V DC) Dimension: L80 x B80 x H41,8 mm. Finns i svart och vitt utförande.	10x	RGBctrl-touch-inf
	Design touch dim 12-24V DC	Enkelfärg kontrollenhet med glasdesign för infällnad väggmontage. 1 kanal med 8A, max effekt: 96W (12V DC), 192W (24V DC) Dimension: L80 x B80 x H41,8 mm. Finns i svart och vitt utförande.	10x	Singlectrl-touch-24V
	LED Trafo, konstant 12V DC, 12 W	LED 12V DC trafo, 12W, Ingående spänning 100V-240V 50/60Hz, Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 1 A Dimensioner: L72 x B24 x H40 mm, med 230V stickkontakt, ej dimbar, IP20	20x	12VTrafo, 12W
	LED Trafo, konstant 12V DC, 36 W	LED 12V DC trafo, 36W, Ingående spänning 100V-240V 50/60Hz Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 3 A Dimensioner: L113 x B50 x H30 mm, med 230V stickkontakt, ej dimbar, IP20	20x	12VTrafo, 36W
	LED Trafo, konstant 12V DC, 60 W	LED 12V DC trafo, 60W, Ingående spänning 100V-240V 50/60Hz Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 5 A Dimensioner: L113 x B50 x H30 mm, med 230V stickkontakt, ej dimbar, IP20	20x	12VTrafo, 60W
	LED Trafo, konstant 12V DC, 84W	LED 12V DC trafo, 84W, Ingående spänning 100V-240V 50/60Hz Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 7 A Dimensioner: L132 x B57 x H30 mm, med 230V stickkontakt, ej dimbar, IP20	20x	12VTrafo, 84W
	LED Trafo, 6W 12VDC, skruvplint	LED 12V DC trafo, 6W, Ingående spänning 100V-240VAC 50/60Hz Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 0,5 A Dimensioner: L42 x B42 x H20 mm, IP20, ej dimbar	20x	Skruvplintrafa, 6W
	LED Trafo, 12W 12VDC, skruvplint LED Trafo, 15W 12VDC, skruvplint	LED 12V DC trafo, 12W och 15W, Ingående spänning 100V-240V 50/60Hz Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 1 A resp 1,25A Dimensioner12W: L76 x B38 x H23 mm Dimensioner15W: L79 x B39 x H24 mm IP20, ej dimbar	20x	Skruvplintrafa, 12W Skruvplintrafa, 15W
	LED Trafo, 24W 12VDC, skruvplint	LED 12V DC trafo, 24W, Ingående spänning 100V-240V 50/60Hz Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 2 A Dimensioner: L95 x B44 x H23 mm, IP20, ej dimbar	20x	Skruvplintrafa, 24W
	LED Trafo, 36W 12VDC, skruvplint	LED 12V DC trafo, 36W, Ingående spänning 100V-240V 50/60Hz Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 3 A Dimensioner: L105 x B48 x H32 mm, IP20, ej dimbar	20x	Skruvplintrafa, 36W
	LED Trafo, 60W 12VDC, skruvplint	LED 12V DC trafo, 60W, Ingående spänning 100V-240V 50/60Hz Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 5 A Dimensioner: L120 x B49 x H32 mm, IP20, ej dimbar	20x	Skruvplintrafa, 60W
	LED Trafo, konstant 12V DC, 40W, IP67 LED Trafo, konstant 12V DC, 60W, IP67	LED 12V DC trafo, 40W, 60W, Ingående spänning 220-240V Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 3,3 A, 5 A Dimensioner 40W: L 205 x B34 x H24 mm Dimensioner 60W: L 170 x B52 x H35 mm ej dimbar, IP67	20x	12VTrafo, 40W-IP67 12VTrafo, 60W-IP67
	LED Trafo, konstant 12V DC, 100W, IP67 LED Trafo, konstant 12V DC, 200W, IP67	LED 12V DC trafo, 100W, 200W, Ingående spänning 170-250V Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 8,33 A, 16,7 A Försedd med (100W)dubbla-/ (200W)tre utgångar på 12V-sidan Dimensioner 100W: L210 x B69 x H43 mm Dimensioner 200W: L 235 x B126 x H59 mm ej dimbar, IP67	20x	12VTrafo, 100W-IP67 12VTrafo, 200W-IP67
	Dimbar LED driver 80W, transistor	Reglering med standard transistordimmer LED 12V DC trafo, 80W, Ingående spänning 230V Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 6,6 A, Försedd med enkel utgång på 12V-sidan Dimensioner: L210 x B70 x H44 mm Dimbar, IP67	20x	12V driver 80W-TRA-DIM 79 808 50
	Dimbar LED driver 80W, 0-10V	Reglering med 0-10V dimmer LED 12V DC trafo, 80W, Ingående spänning 230V Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 6,6 A, Försedd med enkel utgång på 12V-sidan Dimensioner: L198 x B70 x H44 mm Dimbar, IP67	20x	12V driver 80W-0-10V 79 808 51
	LED Trafo, 100W 12VDC, skruvplint	LED 12V DC trafo, 100 W, Ingående spänning 100V-240VAC 50/60Hz Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 8,3 A Dimensioner: L180 x B66 x H32 mm, IP20, ej dimbar	20x	100W trafo 12VDC skruv

	Trådlös musikstyrning för 12/24VDC med Smartphone	LED 12V/24V DC styrning, styr antingen via wifi och en app för Smartphone/läsplatta eller med RF fjärrkontroll. Reglerar ljudvolym, ljusstyrka, färgväxlingsprogram. Ingående spänning 230V Utgående konstant spänning 180W effekt med 12VDC och 360W med 24VDC Utgående ström: 6 A/kanal, Dimensioner: L142 x B82 x H25 mm, Dimbar	20x	12/24VDC-styrning
	Drivdon med inbyggd musikstyrning för LEDstrip 12/24VDC	LED 12V/24V DC styrning, styrs från 12/24VDC-Musik-Fjärr via RF. För funktioner se 12/24VDC-Musik-Fjärr. Signalen kan förstärkas av RGB-ampl för obegränsade längder på LEDstrip. Ingående spänning 12/24VDC Utgående effekt: 180W vid 12VDC och 360W vid 24VDC Utgående ström: 6 A/kanal Dimensioner: L169 x B45 x H14 mm	20x	12/24VDC-Musik-styr
	Fjärrkontroll RF för 12/24VDC-Musik-Styrning	LED 12V/24V DC styrning, styrs från 12/24VDC-Musik-Fjärr via RF. För funktioner se 12/24VDC-Musik-Fjärr. Signalen kan förstärkas av RGB-ampl för obegränsade längder på LEDstrip. Ingående spänning 12/24VDC Utgående effekt: 180W vid 12VDC och 360W vid 24VDC Utgående ström: 6 A/kanal Dimensioner: L169 x B45 x H14 mm	20x	12/24VDC-Musik-Fjärr
	Zonstyrning 12/24VDC Sändare Wifi	LED 12V/24V DC, styr via wifi i en app för Smartphone/läsplatta. Reglerar ljusstyrka och färg. Klarar av att styra upp till 12 mottagare. Applikationen kan styra flera sändare vilket ger dig obegränsat antal grupper i ditt nätverk. Utgår för direktanslutning av LEDstrip. Utgående effekt: 48W/kanal vid 12VDC och 96W/kanal vid 24VDC Utgående ström: 4A/kanal, D: L119 x B77 (Med antenner) x H41 mm	20x	Zonstyr12/24VDC-S
	Zonstyrning 12/24VDC Wifi mottagare	LED 12V/24V DC styrning, Styrs via Zonstyrning12/24VDCSändare alternativt direkt från en av fjärrkontrollerna nedan. Ingående spänning 12/24VDC Utgående effekt: 60W/kanal vid 12VDC och 120W/kanal vid 24VDC Utgående ström: 5A /kanal Dimensioner: L171 x B44 x H30 mm	20x	Zonstyr12/24VDC-M
	Fjärrkontroll för LEDstrip Zonstyrning	RF fjärrkontroll, Styr via Zonstyrning12/24VDCMottagare. Reglerar ljusstyrka och färgväxlingsprogram. Finns i 4 olika modeller: Dimring enfärgade LED strip upp till 8 zoner, CCT Adjust, CCT adjust för 8 Zoner samt en RGB modell Drivs av inbyggda laddningsbara batterier. Laddningskabel ingår. Dimensioner: L131 x B50 x H18 mm	20x	Zonstyr12/24VDC-RF
	DC 5521 kabel	LED 12VDC anslutning med 15 cm kabel Mått: ytterdiam 5,5 mm, innerdia 2,1 mm, IP20, par hane/hona Avsedd för LED strip på 4,8W, 7,2W, 14,4W Single color	20x	DC5521-kabel
	DC 5521-IP67 kabel	LED 12VDC anslutning med 15 cm kabel Mått: ytterdiam 5,5 mm, innerdia 2,1 mm IP67, par hane/hona Avsedd för LED strip på 4,8W, 7,2W, 14,4W Single color	20x	DC5521-IP67kabel
	DC skarv Snap	LED 12VDC skarv, 2-pin, IP20, Avsedd för LED strip 4,8W, 7,2W, 14,4W Single color	20x	DC-skarv
	DC strömanslutn Snapp	LED 12VDC strömanslutning, 2-pin, IP20, med 15 cm kabel Avsedd för LED strip 4,8W, 7,2W, 14,4W Single color	20x	Dcströmansl
	DC hane 5521	LED 12VDC hane Mått: ytterdiam 5,5 mm, innerdiam 2,1 mm IP20, skruvplint	20x	DChane5521
	DC hona 5521	LED 12VDC hona Mått: ytterdiam 5,5 mm, innerdiam 2,1 mm IP20, skruvplint passar direkt till 12VDC transformator,	20x	DChona5521
	DC L-skarv Push	LED 12VDC L-skarv, IP20 Avsedd för LED strip 4,8W, 7,2W, 14,4W Single color	20x	DCL-skarv
	DC T-skarv Push	LED 12VDC T-skarv, IP20 Avsedd för LED strip 4,8W, 7,2W, 14,4W Single color	20x	DCT-skarv

	DC X-skarv Push	LED 12VDC X-skarv, IP20 Avsedd för LED strip 4,8W, 7,2W, 14,4W Single color	20x	DC X-skarv
	DC split 1:4	LED 12VDC split 1 (hona):4(hane), Mått: anslutning ytterdiam 5,5 mm, innerdiam 2,1 mm, IP20, Avsedd för LED strip 4,8W, 7,2W, 14,4W Single color	20x	Dcsplit-1:4
	RGB 4-pin kabel	LED 12VDC RGB anslutning 4-pin 10 cm kabel, IP20 Avsedd för LED strip RGB 7,2W, 14,4W	20x	RGB4-pinkabel
	RGB 2x2-pin kabel-IP67	LED 12VDC RGB anslutning 2x2-pin 10 cm kabel, IP67 Avsedd för LED strip RGB 7,2W, 14,4W	20x	RGB2x2-pinkabel-IP67
	DC skarv RGB Snap	LED 12VDC skarv, 4-pin, IP20 Avsedd för LED strip RGB 7,2W, 14,4W	20x	DCskarv-RGB
	DC strömanslutfn RGB Snap	LED 12VDC strömanslutning, 4-pin, IP20, 15 cm kabel Avsedd för LED strip RGB 7,2W, 14,4W	20x	DCströmansl-RGB
	LED strip 230V, 3528 SMD, 4,8W/m, IP65	LEDstrip för 230V på rulle, 50 m ( Max 100 m - beställningsvara) Färgtemperatur: Varmvit 3000K, Vit 4000K LED: 60 st/m, 3528 SMD LEDs Lumen: 240 lm/m (varmvit), 300 lm/m (vit) Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 230V AC Effekt: 4,8W/m, tot 240W för 50 m Enkel installation, kräver ej transformator, ej dimbar 2 likriktare, 2 strömkontakter, 2 skarvkontakter, 2 ändstycken och 4 krympslangar ingår per 50 m rulle L70: 30.000 timmar, IP65, BxH 13x7 mm Beställningsvara för röd, gul, blå, grön Kapbar per 1,0 meter. 2 st aluclips/meter ingår. Skarvkabel 10 cm till hörn	50 m	LS4,8W-230V-WW 7501070 LS4,8W-230V-W
	LED strip 230V, 5050 SMD, 9,6W/m, IP65	LEDstrip för 230V på rulle, 50 m (Max 100 m - beställningsvara) Färgtemperatur: Varmvit 3000K, Vit 4000K LED: 48 st/m, 5050 SMD LEDs Lumen: 720 lm/m (varmvit), 760 lm/m (vit) Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 230V AC Effekt: 9,6W/m, tot 480W för 50 m Enkel installation, kräver ej transformator, ej dimbar 2 likriktare, 2 strömkontakter, 2 skarvkontakter, 2 ändstycken och 4 krympslangar ingår per 50 m rulle L70: 30.000 timmar, IP65, BxH 13x7 mm Beställningsvara för röd, gul, blå, grön Kapbar per 0,5 meter. 2 st aluclips/meter ingår. Skarvkabel 10 cm till hörn	50 m	LS9,6W-230V-WW 7501071 LS9,6W-230V-W 7501072
	LED strip 230V, 5050 SMD, 19,2W/m, IP65	LEDstrip för 230V på rulle, Max 50 m Färgtemperatur: Varmvit 3000K, Vit 4000K LED: 96 st/m, 2x5050 SMD LEDs Lumen: 1440 lm/m (varmvit), 1520 lm/m (vit) Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 230V AC Effekt: 19,2W/m, tot 960W för 50 m Enkel installation, kräver ej transformator, ej dimbar 2 likriktare, 2 strömkontakter, 2 skarvkontakter, 2 ändstycken och 4 krympslangar ingår per 50 m rulle L70: 30.000 timmar, IP65, BxH 18x7 mm Beställningsvara för röd, gul, blå, grön Kapbar per 0,5 meter. 2 st aluclips/meter ingår. Skarvkabel 10 cm till hörn	50 m	LS19,2W-230V-WW 7501080 LS19,2W-230V-W 7501081
	Strömanslutningskabel 230V för LED strip	Strömanslutning 230V, stickkontakt och anslutning till LED strip 230V Innehåller även likriktare till 230V DC, 5A.	20x	Kabel230V-LED strip 7501100

<p><b>Tillbehör 230V LED strip</b></p>	 <p style="text-align: center;"> <span>Strömstift</span>      <span>Skarvstift</span>      <span>Avslut</span>      <span>Krympslang</span>      <span>Alu-clip</span> </p>			
	<p>LEDstrip 230V, 10W/m, IP65, Dim</p>	<p>LEDstrip för 230V på rulle, installationslängd max 50 m  Färgtemperatur: 3000K  LED: 60 st/m, 5050SMD LEDs  Lumen: 780LM/m  Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 230V AC  Effekt: 10W/m, tot 500W för 50 m  Enkel installation, kräver ej transformator, dimbar (Exact GLE, Eltako), IP65  B14xH7 mm, kapbar per 1 m. Skarvkabel 10 cm till hörn. 2-års garanti.  L70: 30000 timmar  Beställningsvara: 4000K, 6000K</p> <p>OBS! Levereras utan likriktare, avslut, krympslang och montage-clips. Beställes separat!</p>	<p>50 m</p>	<p>LS230V-10W-WW-DIM 7501780</p>
	<p>Fjärrkontroll RF, dimmer. LEDstrip 230V</p>	<p>Fjärrkontroll RF LEDstrip 230V Single color 10W RF dimmer, 30 m distans, av/på + dim, max 600W, inkl sladdställ/likriktare. 2-års garanti.</p>	<p>20x</p>	<p>LS230V-RF dim</p>
	<p>LEDstrip 230V, RGB, 11W/m, IP65</p>	<p>LEDstrip för 230V på rulle, installationslängd max 50 m  Färgtemperatur: RGB  LED: 60 st/m, 5050SMD LEDs  Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 230V AC  Effekt: 11W/m, tot 550W för 50 m  Enkel installation, kräver ej transformator, dimbar, IP65, B16xH7 mm  L70: 30000 timmar  Kapbar per 1 m. Skarvkabel 10 cm till hörn.  2-års garanti</p>	<p>50 m</p>	<p>LS230V-11W-RGB-DIM 7501781</p>
	<p>Fjärrkontroll RF LEDstrip 230V</p>	<p>Fjärrkontroll RF LEDstrip 230V RGB 11W, 30 m distans, fasta färger + olika program, max 600W, inkl sladdställ/likriktare. 2-års garanti</p>	<p>20x</p>	<p>LS230V-RGB ctrl</p>
	<p>Sladdställ för 230V LED strip DIM</p>	<p>Sladdställ 0,5 m för dimbar 230V LED strip inkl likriktare, för single color + avslut. 2-års garanti.  Ändavslut och krympslang ingår vid köp av sladdställ med likriktare.</p>	<p>20x</p>	<p>Kabel230V-LED strip DIM</p>
<p><b>Tillbehör 230V dimbar LED strip</b></p>	 <p style="text-align: center;">230V clips,dim.</p>			
	<p><b>LED-moduler.</b> Lösningar inom skyltbelysning och andra ljusstavlor erbjuds av LEDsystem Scandinavia på förfrågan. Spänning: 12V DC. IP65.</p>			