
























## Track LED

	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation. Alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard	Artikelnr	
	Track PRO 15W	Effekt: 15W, Ra80/Ra90. Ljusflöde: Ra80 – 3000K – 1145 lm (utan dim), 1125 lm (inbyggd dim). Ra90 – 3000K – 1020 lm (utan dim), 993 lm (inbyggd dim). Spridningsvinkel: Justerbart mellan 15-90°. Vikt: 0,98 kg. Standard utan dimmer, tillval inbyggd dimmer eller extern dimmer. 2-års garanti Dimensioner: Diameter 75, Längd 178 (mm). Armaturfärger: Vit, Svart och silver. Tillval: Ra80/90: 2700K eller 4000K	TrackPRO15W (90+)(dim)(dim90+)	
	Track PRO 20W	Effekt: 20W, Ra80/Ra90. Ljusflöde: Ra80 – 3000K – 1524 lm. Ra90 – 3000K – 1325 lm. Spridningsvinkel: Justerbart mellan 15-90°. Vikt: 0,95 kg. Standard utan dimmer, tillval extern dimmer. 2-års garanti Dimensioner: Diameter 75, Längd 203 (mm). Armaturfärger: Vit, och svart. Tillval: Tillval: Ra80/90: 2700K eller 4000K	TrackPRO20W(90+)	
	Track PRO 30W	Effekt: 30W, Ra80/Ra90. Ljusflöde: Ra80 – 3000K – 2345 lm. Ra90 – 3000K – 2042 lm. Spridningsvinkel: Justerbart mellan 15-90°. Vikt: 1,1 kg. Standard utan dimmer, tillval extern dimmer. 2-års garanti Dimensioner: Diameter 75, Längd 223 (mm). Armaturfärger: Vit och svart. Tillval: Tillval: Ra80/90: 2700K eller 4000K	TrackPRO30W(90+)	
	Track LED 15W	Effekt: 15W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Ljusflöde: 3000K - 1200 lm, 4000K - 1300 lm Spridningsvinkel: 40°, Ra80, Vikt: 0,6 kg L70: 50 000 timmar, dimbar, 3-års garanti  Armaturfärger: Vit, Svart och vit som tillval. Tillval: Spot reflektor för 20°	52452-Verb Track 15W	
	Track LED 28W	Effekt: 28W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Ljusflöde: 3000K - 2400 lm, 4000K - 2600 lm Spridningsvinkel: 40°, Ra80, Vikt: 1 kg L70: 50 000 timmar, dimbar, 3-års garanti  Armaturfärger: Vit, Svart och vit som tillval. Tillval: Spot reflektor för 20°	52454-Verb Track 28W	
	Track LED 48W	Effekt: 48W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Ljusflöde: 3000K - 4100 lm, 4000K - 4600 lm Spridningsvinkel: 40°, Ra80, Vikt: 1,7kg L70: 50 000 timmar, dimbar, 3-års garanti  Armaturfärger: Vit, Svart och vit som tillval. Tillval: Spot reflektor för 20°	52456-Verb Track 48W	
	Track GU10 Retrofit 1-fas/3-fas	Avsedd för LED GU10 ljuskälla. Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar 350° horisontellt, 90° vertikalt Vikt: 130 g, IP21, 1-års garanti  För 1-fas skensystem. Tillval: adapter till 3-fas skensystem. Armaturfärger: aluminium, vit	RetroGU10	
	Skenor till Track LED	Lösningar 1-4 meter för Track LED erbjuds av LEDsystem Scandinavia på förfrågan.		
	Track LED 8W Vellinge	Effekt: 15W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar: Justerbar höjd- och sidled Ljusflöde: 3000K - 584 lm, 4000K - 640 lm Spridningsvinkel: 10, 15, 24, 38, 60°, Ra80, Vikt: 0,85 kg. Dimensioner: Diam 86, H 232 mm. LED driver 350 mA L70: 35000 timmar, ej dimbar, 2-års garanti  Armaturfärger: svart, vit och silver  Tillval: 2700K, 5000K, Ljusreglering med 0-10V, transistor, DALI, High CRI 90	Vellinge8W-WW-15 Vellinge8W-WW-24 Vellinge8W-WW-38 Vellinge8W-WW-60  Vellinge8W-NW-15 Vellinge8W-NW-24 Vellinge8W-NW-38 Vellinge8W-NW-60	

	Track LED 15W Vellinge	<p>Effekt: 15W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar: Justerbar höjd- och sidled Ljusflöde: 3000K - 1215 lm, 4000K - 1260 lm Spridningsvinkel: 10, 15, 24, 38, 60°, Ra80, Vikt: 0,85 kg, Dimensioner: Diam 86, H 232 mm. LED driver 350 mA L70: 35000 timmar, ej dimbar, 2-års garanti</p> <p>Armaturfärger: svart, vit och silver</p> <p>Tillval: 2700K, 5000K, Ljusreglering med 0-10V, transistor, DALI, High CRI 90</p>	<p>Vellinge15W-WW-15 Vellinge15W-WW-24 Vellinge15W-WW-38 Vellinge15W-WW-60</p> <p>Vellinge15W-NW-15 Vellinge15W-NW-24 Vellinge15W-NW-38 Vellinge15W-NW-60</p>	
	Track LED 25W Vellinge	<p>Effekt: 25W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar: Justerbar höjd- och sidled Ljusflöde: 3000K - 2037 lm, 4000K - 2100 lm Spridningsvinkel: 15, 24, 38, 60°, Ra80, Vikt: 1,3 kg, Dimensioner: Diam 103, H 244 mm LED driver 620 mA L70: 35000 timmar, ej dimbar, 2-års garanti</p> <p>Armaturfärger: svart, vit och silver</p> <p>Tillval: 2700K, 5000K, Ljusreglering med 0-10V, transistor, DALI, High CRI 90</p>	<p>Vellinge25W-WW-15 Vellinge25W-WW-24 Vellinge25W-WW-38 Vellinge25W-WW-60</p> <p>Vellinge25W-NW-15 Vellinge25W-NW-24 Vellinge25W-NW-38 Vellinge25W-NW-60</p>	
	Track LED 35W Vellinge	<p>Effekt: 35W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar: Justerbar höjd- och sidled Ljusflöde: 3000K - 2870 lm, 4000K - 2940 lm Spridningsvinkel: 15, 24, 38, 60°, Ra80, Vikt: 1,3 kg, Dimensioner: Diam 103, H 244 mm LED driver 800 mA L70: 35000 timmar, ej dimbar, 2-års garanti</p> <p>Armaturfärger: svart, vit och silver</p> <p>Tillval: 2700K, 5000K, Ljusreglering med 0-10V, transistor, DALI, High CRI 90</p>	<p>Vellinge35W-WW-15 Vellinge35W-WW-24 Vellinge35W-WW-38 Vellinge35W-WW-60</p> <p>Vellinge35W-NW-15 Vellinge35W-NW-24 Vellinge35W-NW-38 Vellinge35W-NW-60</p>	
	Track LED 20W Liarum	<p>Effekt: 20W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar: Justerbar höjd- och sidled Ljusflöde: 3000K - 1640 lm, 4000K - 1740 lm Spridningsvinkel: 15, 24, 38, 60°, Ra80, Vikt: 1,2 kg LED driver 500 mA L70: 35000 timmar, ej dimbar, 2-års garanti</p> <p>Armaturfärger: vit+svart, svart</p> <p>Tillval: 2700K, 5000K, Ljusreglering med 0-10V, transistor, DALI, High CRI 90</p>	<p>Liarum20W-WW-15 Liarum20W-WW-24 Liarum20W-WW-38 Liarum20W-WW-60</p> <p>Liarum20W-NW-15 Liarum20W-NW-24 Liarum20W-NW-38 Liarum20W-NW-60</p>	
	Track LED 30W Liarum	<p>Effekt: 30W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar: Justerbar höjd- och sidled Ljusflöde: 3000K - 2460 lm, 4000K - 2580 lm Spridningsvinkel: 15, 24, 38, 60°, Ra80, Vikt: 1,2 kg LED driver 700 mA L70: 35000 timmar, ej dimbar, 2-års garanti</p> <p>Armaturfärger: vit+svart, svart</p> <p>Tillval: 2700K, 5000K, Ljusreglering med 0-10V, transistor, DALI, High CRI 90</p>	<p>Liarum30W-WW-15 Liarum30W-WW-24 Liarum30W-WW-38 Liarum30W-WW-60</p> <p>Liarum30W-NW-15 Liarum30W-NW-24 Liarum30W-NW-38 Liarum30W-NW-60</p>	
	Track LED 15W Ravlunda Dimbar	<p>Effekt: 15W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar: Justerbar höjd- och sidled Färgtemperatur: 3000K eller 4000K Ljusstyrka: 1000-1200 lm Spridningsvinkel: 15, 26, 38, 44°, Ra80, L70: 50000 timmar, dimbar (transistor), 2-års garanti</p> <p>Armaturfärger: vit, svart och silver</p> <p>Tillval: 2700K, 5000K, High CRI 90</p>	<p>Ravlunda15WDIM-WW- (15/26/38/44)</p> <p>Ravlunda15WDIM-NW- (15/26/38/44)</p>	
	Track LED 20W Ravlunda Dimbar	<p>Effekt: 20W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar: Justerbar höjd- och sidled Färgtemperatur: 3000K eller 4000K Ljusstyrka: 1900-2100 lm Spridningsvinkel: 15, 26, 38, 44°, Ra80, L70: 50000 timmar, dimbar (transistor), 2-års garanti</p> <p>Armaturfärger: vit, svart och silver</p> <p>Tillval: 2700K, 5000K, High CRI 90</p>	<p>Ravlunda20WDIM-WW- (15/26/38/44)</p> <p>Ravlunda20WDIM-NW- (15/26/38/44)</p>	
	Track LED 30W Ravlunda Dimbar	<p>Effekt: 30W, Spänning: 230V 50/60 Hz, Roterbar: Justerbar höjd- och sidled Färgtemperatur: 3000K eller 4000K Ljusstyrka: 2700-2900 lm Spridningsvinkel: 15, 26, 38, 44°, Ra80, L70: 50000 timmar, dimbar (transistor), 2-års garanti</p> <p>Armaturfärger: vit, svart och silver</p> <p>Tillval: 2700K, 5000K, High CRI 90</p>	<p>Ravlunda30WDIM-WW- (15/26/38/44)</p> <p>Ravlunda30WDIM-NW- (15/26/38/44)</p>	
	Track LED Air II 18W	<p>Effekt: 18W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz Roterbar 350° horisontellt, 350° vertikalt, aktiv kylning, Ljusflöde: 3000K - 1300 lm, 4000K - 1400 lm, Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 1,3 kg, L70: 50000 timmar, ej dimbar, IP20, 5-års garanti</p> <p>Armaturfärger: svart, vit Finns även som Hi CRI, med Ra: 90</p>	<p>AIR18W-WW-24 AIR18W-WW-40 AIR18W-NW-24 AIR18W-NW-40</p> <p>AIRHC18W-WW-24 AIRHC18W-WW-40 AIRHC18W-NW-24 AIRHC18W-NW-40</p>	<p>Robusta Track LED armaturer med COB (chip on board) och reflektor-teknik som ger ett välriktat ljus i olika spridningsvinklar.</p> <p>För bästa möjliga färgåtergivning, välj produkter med Hi CRI.</p> <p>Tillverkade i EU.</p>
	Track LED Air II 31W	<p>Effekt: 31W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz Roterbar 350° horisontellt, 350° vertikalt, aktiv kylning Ljusflöde: 3000K - 2500 lm, 4000K - 2700 lm, Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 1,3 kg, L70: 50000 timmar, ej dimbar, IP20, 5-års garanti</p> <p>Armaturfärger: svart, vit Finns även som Hi CRI, med Ra: 90</p>	<p>AIR31W-WW-24 AIR31W-WW-40 AIR31W-NW-24 AIR31W-NW-40</p> <p>AIRHC31W-WW-24 AIRHC31W-WW-40 AIRHC31W-NW-24 AIRHC31W-NW-40</p>	

	<p>Track LED Zipar 18W</p>	<p>Effekt: 18W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz  Roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt, aktiv kylning  Ljusflöde: 3000K - 1300 lm, 4000K - 1400 lm  Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 0,8 kg  L70: 50000 timmar, ej dimbar, IP20, 5-års garanti</p> <p>Armaturfärger: svart  Finns med spridningsvinkel 8° som tillval</p>	<p>ZIPAR18W-WW-24  ZIPAR18W-WW-40  ZIPAR18W-NW-24  ZIPAR18W-NW-40</p>
	<p>Track LED Zipar 31W</p>	<p>Effekt: 31W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz  Roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt, aktiv kylning  Ljusflöde: 3000K - 2500 lm, 4000K - 2700 lm  Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 0,8 kg  L70: 50000 timmar, ej dimbar, IP20, 5-års garanti</p> <p>Armaturfärger: svart  Finns med spridningsvinkel 8° som tillval</p>	<p>ZIPAR31W-WW-24  ZIPAR31W-WW-40  ZIPAR31W-NW-24  ZIPAR31W-NW-40</p>
	<p>Track LED Avior 18W</p>	<p>Effekt: 18W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz  Roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt  Ljusflöde: 3000K - 1300 lm, 4000K - 1400 lm,  Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 2,3 kg  L70: 50000 timmar, ej dimbar, IP20, 5-års garanti  Twistlock för justering av spridningsvinkel</p> <p>Armaturfärger: grå, vit, svart  Finns även som Hi CRI, med Ra: 93</p>	<p>AVIOR18W-WW-24  AVIOR18W-WW-40  AVIOR18W-NW-24  AVIOR18W-NW-40</p> <p>AVIORHC18W-WW-24  AVIORHC18W-WW-40  AVIORHC18W-NW-24  AVIORHC18W-NW-40</p>
	<p>Track LED Avior 31W</p>	<p>Effekt: 31W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz  Roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt  Ljusflöde: 3000K - 2500 lm, 4000K - 2700 lm  Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 2,3 kg  L70: 50000 timmar, ej dimbar, IP20, 5-års garanti  Twistlock för justering av spridningsvinkel</p> <p>Armaturfärger: grå, vit, svart  Finns även som Hi CRI, med Ra: 93</p>	<p>AVIOR31W-WW-24  AVIOR31W-WW-40  AVIOR31W-NW-24  AVIOR31W-NW-40</p> <p>AVIORHC31W-WW-24  AVIORHC31W-WW-40  AVIORHC31W-NW-24  AVIORHC31W-NW-40</p>
	<p>Track LED Avior 53W</p>	<p>Effekt: 53W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz,+D4  Roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt  Ljusflöde: 3000K - 4000 lm, 4000K - 4300 lm  Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 2,3 kg  L70: 50000 timmar, ej dimbar, IP20, 5-års garanti  Twistlock för justering av spridningsvinkel</p> <p>Armaturfärger: grå, vit, svart  Finns även som Hi CRI, med Ra: 93</p>	<p>AVIOR53W-WW-24  AVIOR53W-WW-40  AVIOR53W-NW-24  AVIOR53W-NW-40</p> <p>AVIORHC53W-WW-24  AVIORHC53W-WW-40  AVIORHC53W-NW-24  AVIORHC53W-NW-40</p>
	<p>Track Air Eco 20W</p>	<p>Effekt: 20W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz  Roterbar 175° horisontellt, 175° vertikalt  Ljusflöde: 3000K - 1450 lm, 4000K - 1550 lm  Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 80, Vikt: 1,9 kg  L70: 50000 timmar, ej dimbar, IP20, 5-års garanti</p> <p>Armaturfärger: svart, vit, andra färger som tillval</p>	

