







LEDsystem Scandinavia erbjuder anodiserade aluminiumprofiler till LED-lister för montage på möbler, trappsteg, accentbelysning etc. De finns i både 100% frostat och klart utförande i längder om 2- och 3 meter. De är lätta att montera och ger en bra värmeavledning och används ihop med tejp eller lim. Våj mellan infälld, yt- och hörnmontering för din specifika lösning. LEDsystem Scandinavias standardutbud av aluminiumprofiler passar perfekt för montage med våra IP20 LEDstrips.

Aluminiumprofiler

Clips för infästning finns för alla aluprofiler som tillval

	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation, alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard	Storpack	Artikelnr	
	Alu 230V	Alu profil 230V LED strip. Levereras med 100% frostat glas (tillval klart lock). Ytterdimension: Bredd: 22,6 mm., Höjd: 15,7 mm. Innerbredd: 18 mm. OBS! Levereras bara i 2 m längder.	10 m	Alu230strip	
	Aluminiumprofil, hög	Alulist för LED strip. En liten och behändig profil med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat eller klart täckglas och i längd 2 m (3 m). Passar alla IP20 LED strip samt IP67 LED strip 24W Bredd: 16 mm, Höjd: 12 mm	10 m	Aluhög-U-frost Aluhög-U-klar	
	Aluminiumprofil, hög infälld	Alulist för infällning av LED strip. En liten och behändig profil med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat eller klart täckglas och i längd 2 m (3 m). Passar alla IP20 LED strip samt IP67 LED strip 24W Bredd: 16 mm, Höjd: 12 mm	10 m	Aluhög-T-frost Aluhög-T-klar	
	Aluminiumprofil, låg	Alulist för LED strip. En liten och behändig profil med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat eller klart täckglas och i längd 2 m (3 m). Passar alla IP20 LED strip samt IP67 LED strip 24W Bredd: 15,2 mm, Höjd: 6 mm	10 m	Alulåg-U-frost Alulåg-U-klar	
	Aluminiumprofil, låg infälld	Alulist för infällning av LED strip. En liten och behändig profil med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat eller klart täckglas och i längd 2 m (3 m). Passar alla IP20 LED strip samt IP67 LED strip 24W Bredd: 15,2 mm, Höjd: 6 mm	10 m	Alulåg-T-frost Alulåg-T-klar	
	Aluminiumprofil, slim	Alulist för LED strip (maxbredd 12,2 mm). Används för belysning i hörnor. En liten och behändig profil med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat eller klart täckglas och i längd 2 m (3 m). Monteras med skruv. Bredd: 30 mm, Höjd: 10,5 mm. Vinkel: 45°	10 m	Aluhörn-T-frost	
	Aluminiumprofil, hörna	Alulist för LED strip (maxbredd 10,8 mm). Används för belysning i hörnor. En liten och behändig profil med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat eller klart täckglas och i längd 2 m. Bredd/höjd: 19 mm, Vinkel: 45° Längd: 2 m	10 m	Aluhörn-U-frost	
	Aluminiumprofil, robust	Extremt tålig alulist för LED strip som tål hårda stötar och högt tryck eller tyngd, tål fordonsvikt. En rejäl profil med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera. Levereras med 100% frostat täckglas och i längd 2 m. Kan fås med IP67 klassificering. Bredd: 26 mm (ovan) 22,2 mm (nedan), Höjd: 26 mm Längd: 2 m	10 m	Alurobust-frost	
	Aluminiumprofil, golv	Alulist för LED strip. En liten och behändig profil med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera. Levereras med 100% frostat täckglas och i längd 2 m. Kan fås med IP67 klassificering. Bredd: 19,2 mm, Höjd: 8,5 mm Längd: 2 m	10 m	Alugolv-frost	
	Aluminiumprofil, glas	Alulist för LED strip. Montering längs kant på glas eller plastskiva med tjocklek 6 mm. Lätt att installera och med låg vikt. Längd 2 m. Bredd: 23 mm, Höjd: 34,5 mm Längd: 2 m	10 m	Aluglas-frost	
	Aluminiumprofil, båge	Alulist för 2 st LED strips (maxbredd 24 mm) med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat täckglas och i längd 2 m (3 m). Passar till IP67. Bredd: 26,2 mm, Höjd: 24 mm	10 m	Alubåge-frost	

	<p>Aluminiumprofil, rak</p>	<p>Alulist för 2 st LED strips (maxbredd 24 mm) med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat eller klart täckglas och i längd 2 m (3 m). Även lämpad som klädstång.</p> <p>Bredd: 26,2 mm, Höjd: 24 mm</p>	<p>10 m</p>	<p>Alurak-frost</p>	
	<p>Aluminiumprofil, rund</p>	<p>Alulist för LED strip (maxbredd 10,8 mm) med utmärkt värmeavledning för optimal livslängd på dina LED. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat eller klart täckglas och i längd 2 m (3 m). Kan fås med IP67 klassificering.</p> <p>Bredd: 18,5 mm, Höjd: 16 mm</p>	<p>10 m</p>	<p>Alurund-frost</p>	
	<p>Aluminiumprofil, lins</p>	<p>Alulist för LED strip (maxbredd 10,8 mm). Justerbar spridningsvinkel, 15°, 40°, 60° och 90°, baserat på inre aluprofilens position. Lätt att installera och med låg vikt. Levereras med 100% frostat eller klart täckglas och i längd 2 m (3 m). Kan fås med IP67 klassificering.</p> <p>Ställbar spridvinkel</p> <p>Bredd: 16 mm, Höjd: 12 mm</p>	<p>10 m</p>	<p>Alulins-frost</p>	