



Färgjusterbar LED panel

Produktserie med prestanda LED paneler där denna är i ett utförande med justerbar färgtemperatur, som ändrar från 3000K till 6500K under ljusreglering, sk CCT Adjust.

Effekten är på 32W och panelen levererar 2600-3360 lumen mht till färgtemperaturen. Tjockleken är endast 10 mm.

Kan monteras infällt i undertak, utanpåliggande antingen dikt an tak eller i en ram samt som nerpendlad. Tillbehör: vajerupphängning, montagefjädrar och montageram.

Specifikation

Finns som 32W, 595x595 mm,

32W, 1195x295 mm,

64W, 1195x595 mm.

IP40 klassning, L70 40 000 h, Ra 80. Levereras med LED driver 800 mA (20-42VDC).

Styrning

Väggmonterad Touch panel, klarar upp till 6 grupper med obegränsat antal LED paneler, avstånd max 30 m.

Fjärrkontroll, klarar upp till 100 grupper med obegränsat antal LED paneler, avstånd max 30 m.

Montering

Infällt i undertak, standard

Infällt montage med montagefjädrar

Utanpåliggande montage, dikt an tak med Z-clips

Utanpåliggande montage med 50 mm kassettram

Nerpendlat montage med vajer