

Gaturmatur Klippan 30W-120W

Armaturserie Klippan för gatubelysning

Förberedd för intelligentbelysningsstyrning för maximal energibesparing och minimalt underhåll. Robust moduluppbyggd armaturserie i formgjuten aluminium. Armaturen är utrustad med Philips LumiLED som ger 100 lm/W, färgtemp 4000K. Armaturen har fullt ställbar vinkling, för stolpe eller rak arm 60 mm.



Utmärkande egenskaper

- Modern och stilren design
- Enkel att montera med graderad skala för lutning
- Fullt ställbar vinkling för rak stolparm eller lodrät stolpe
- Klarar rördiam 48-60 mm, insticksdjup 110 mm
- Förberedd för intelligent belysningsstyrning, Intelligent Lighting Control, ILC
- Grå lackering, avsedd för utomhusklimat
- Levereras med 4kV överspännings- och åskskydd, avsedd för 230V matning
- Finns i flera olika effekter för flexibel användning
- Gatljusoptik, 140x70°
- L70 50 000 timmar, levereras med 3-års garanti
- IP65-klassning, skyddsklass I
- Användningsområde: -30°C till +50°C
- Tillval: 1-10V, DALI

Specifikationer Klippan 30-120W

30W, E-nr 7727352, 3000 lm, L671 x B250 x H112 mm, vikt 6 kg

60W, E-nr 7727353, 6000 lm, L671 x B250 x H112 mm, vikt 6 kg

100W, E-nr 7727354, 10 000 lm, L671 x B250 x H112 mm, vikt 6 kg

120W, E-nr 7727355, 12 000 lm, L671 x B250 x H112 mm, vikt 6 kg

Rekommenderade monteringshöjder:

Klippan 30W: montagehöjd 3-5 m, levereras med 5-m kabel

Klippan 60W: montagehöjd 4-6 m, levereras med 5-m kabel

Klippan 100W: montagehöjd 8-10 m, levereras med 10-m kabel

Klippan 120W: montagehöjd 8-12 m, levereras med 10-m kabel

