

LEDsystem

MULTIFLEX



MULTIFLEX – en flexibel allround takarmatur

LEDsystem Scandinavia presenterar Multiflex, en smidig och mjukt designad takarmatur med stor flexibilitet avseende håltagning. Äntligen en takarmatur som klarar olika håltagningar med hjälp av den patenterade justerbara fjäderinfästningen.

12W modellen klarar en håltagning mellan 65-160 mm. 18W modellen klarar håltagning mellan 65-205 mm. Kan således monteras som infälld, men även helt utanpåliggande då den är endast 15 mm hög och drivern ryms inne i själva armaturchassit.

Armaturserien finns i 2 effekter och är endast 15 mm hög. Finns i 3000K och 4000K med vit armaturfinish och alu chassi. Den opala diffusorn ger ett mjukt och behagligt ljussken. Enkel och snabb installation med twist-lock funktion av takfästet vid ytmontering.

Används med fördel vid utbyte av traditionella kompaktlysrörsarmaturer/downlights där det är oklart vilken håltagning, som är aktuell. Genom att justera infästningen klarar Multiflex-serien en hålbild mellan 65-205 mm. Tillval: dimbar med traditionell transistorstyrning.

Utmärkande egenskaper

- Diskret och slimmad formgivning
- Kan monteras både som infälld och ytmonterad
- Enkel installation med justerbar håltagning, klarar 65-205 mm håltagning
- Perfekt vid ersättning av befintliga armaturer för kompaktlysrör
- Levereras med inbyggd flimmerfri LED driver, avsedd för 230V matning
- Vitlackerat stålchassi, opal diffusor för mjukt ljussken
- L70 30 000 timmar, levereras med 3-års garanti
- IP20 klassning, 120 gr spridning, Ra 82

Specifikationer

Multiflex 18W 1400 lm, håltagning 65-205 mm, ytterdia 230 mm
Enr 7471399 (3000K), Enr 7471524 (4000K)

Multiflex 12W 1000 lm, håltagning 65-160 mm, ytterdia 180 mm
Enr 7471394 (3000K), Enr 7471398 (4000K)

