



Produktblad Kivik 34W

Rejäl utomhusarmatur för tuffa krav och rejäl arbetsprestanda

LEDsystem Scandinavias utomhusarmaturer är framtagna för att klara tuffa krav och har rejäl arbetsprestanda. Kivik är en högkvalitativ och prisvärd serie av LED utomhusarmaturer och gatubelysning i attraktiv design för gårdar, parker, bostadsområden, cykel- eller promenadvägar. Modern Byhatt, Kivik 34W monteras direkt på fasad/vägg eller vinkelarm.

Levereras med L70 50 000 timmar, 5-m kabel och 3-års garanti.

Tillvals-röradapter 42-48 mm för snabbt och enkelt montage på befintligt 48 mm väggfäste eller rörarm.

LED-chip:	Bridgelux
Effekt:	34W
Färgtemperatur:	4000K
Ljusflöde:	2300 lumen
Spridningsvinkel:	120°
Material:	Armaturhus i pressgjutet aluminium. Grå färg. Slagtålig PC kupa
Kapslingklass:	IP65
Montage:	Rördia 43mm. Insticksmått 85mm. Montagehöjd 4-6 meter.
Anslutning:	Levereras med 5 meter kabel, H05RN-F 3x1,0mm ² , 300/500V
Elektriska data:	230V 60 Hz
LED-driver:	350 mA
Dimensioner (mm):	L342 x B240 x H131
Vikt:	3,5 kg (exkl. dagsljussensor)
Beräknad livslängd L70:	>50.000 timmar
E-nummer:	77 26 821 , 77 26 822 (med sensor)



Tillval: Vinkelarm, e-nummer 7771082.

Stolpadapter 42-60 mm, e-nummer 7771080

Installationsmanual

1. Justera in armatur för vertikal eller horisontell installation.
2. Anslut strömmatning.
3. Montera armatur på stolpe, fäst med medföljande bultar.
4. Finjustera lutning för önskad ljusspridning.